



DuoLine 9.0 Integral

Holz-Alu-Energiesparfenster mit schmalen, filigranen Ansichten und verdecktem Fensterflügel für modernste Architektur

DuoLine
Holz-Alu-Fenster

Außen Alu + Innen Holz
Bautiefe 88 mm
3 Scheiben-Wärme-
schutzverglasung



Innen Holz, außen Alu – eine geniale Verbindung für ein Fenster, das allen Witterungseinflüssen trotzt. Die Aluminiumschale garantiert höchste Lebensdauer und macht jedes Streichen im Außenbereich überflüssig. Exzellente Verarbeitung bis ins Detail sowie die klare, sachliche Optik geben diesem Fenster seine Klasse, die höchsten Ansprüchen gerecht wird.

...einfach besser



 **Stöckel**
Fenster · Türen · Bausysteme

DuoLine

Holz-Alu-Fenster

DuoLine 9.0 Integral

Das Holz-Alu-Energiesparfenster
3 Scheiben-Wärmeschutzverglasung
Bautiefe 88 mm

U_w 0,83*
Erspart bis zu 40% Energiekosten

* gilt für 3fach-Wärmeschutzverglasung
U_g 0,6 – W/m²K

Durchgängig elegantes, modernes Design

Filigrane, schmal wirkende Ansichten

3 Scheiben-Wärmeschutzverglasung mit neutraler Beschichtung und Edelgasfüllung

Aluminiumschale außen, hohe Lebensdauer – nie mehr streichen, leichte Reinigung

Holz innen
warme, natürliche Ausstrahlung

„Warme Kante“ erhöht den Wärmeschutz, hemmt die Kondenswasserbildung

Bautiefe 88 mm im Flügel

Durch die Aluschale und den Trockenfalz kein Eindringen von Regenwasser

Zwei umlaufende Dichtungen erhöhen Wärme- und Schallschutz

Bautiefe 82 mm im Blendrahmen, dadurch hohe Stabilität und Energieeinsparung

Höchste nach RAL geforderte Holzqualität, mehrschichtverleimt, stabil und verzugsfrei, natürlich schöne Maserung der Sichtflächen

Das Holz-Alu-Energiesparfenster verbindet Ästhetik und Wärme des Holzes mit den technischen Vorteilen des Aluminiums. Durch die außenseitige Aluminiumschale wird der Holzkern des Holz-Alu-Fensters vor allen Witterungseinflüssen geschützt. Dadurch können auch helle Holzarten hervorragend eingesetzt werden. Im Innenbereich dominiert die warme und wohnliche Atmosphäre des Holzes.